

# Scheda tecnica

Generata il: 2026-09-10 23:25

## Prodotto

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Nome prodotto   | Etichette termiche, 31 x 22 mm, 2780 etichette |
| Codice articolo | Z-31-22-25                                     |
| Venduto per     | 1 pezzo                                        |
| Unità           | pezzo / pezzi                                  |
| Peso            | 317 g per pezzo                                |



## Stampanti compatibili

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                      |
| Citizen   | CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                              |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                                                                                                                            |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT                                                                                                                                                                  |
| TSC       | DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600                                     |
| Toshiba   | B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP                                                                                                                                                                                                         |

## Dimensioni

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Larghezza            | 31 mm        |
| Altezza              | 22 mm        |
| Etichette per rotolo | 2780         |
| Diametro anima       | 25 mm        |
| Diametro esterno     | 110 mm       |
| Raggio angoli        | 2 mm         |
| Forma                | Rettangolare |

## Rotolo / rilevamento

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Perforazione          | Sì                           |
| Avvolgimento          | Avvolgimento esterno         |
| Sensore / rilevamento | Rilevamento gap / spaziatura |
| Spazio tra etichette  | 3 mm                         |
| Spazio di rilevamento | No                           |
| Black mark            | No                           |

## Materiale e adesivo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Materiale            | Carta               |
| Metodo di stampa     | Termica diretta     |
| Colore               | Bianco              |
| Tipo di adesivo      | Permanente          |
| Peso dell'adesivo    | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Rivestimento termico | TOP / patinato      |
| Nastro necessario    | No                  |

## Uso e conformità

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condizioni di conservazione | Per una lavorazione ottimale e il mantenimento delle proprietà del materiale, conservare nella confezione originale chiusa a 23°C ( $\pm 2^\circ\text{C}$ ) e 50% di umidità relativa. Evitare l'esposizione diretta ai raggi UV, alle alte temperature, all'umidità e a fonti di calore. |
| Senza BPA                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Senza BPS                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Senza BPF                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Senza ftalati               | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Informazioni normative e commerciali

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Operatore economico responsabile nell'UE | Etichette Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Paesi Bassi |
| Paese di origine                         | CN                                                                                  |
| Codice HS                                | 4821901000                                                                          |
| Descrizione doganale                     | Self-adhesive paper labels                                                          |

## Pagina prodotto

<https://www.etichettepro.it/etichette-termiche-31-x-22-mm-2780-etichette>

Scansiona il codice QR per aprire la pagina prodotto o effettuare un ordine.



### Contatto

Etichette Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Paesi Bassi  
[assistenza@etichettepro.it](mailto:assistenza@etichettepro.it)

---

Questa scheda tecnica viene generata automaticamente sulla base dei dati prodotto disponibili. Da questo documento non possono derivare diritti.